



Poolrådgiveren

Swimmingpool Danmark

Livet skal være sjovt

Læs og følg alle instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne på emballagen
MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER.

Bayrol og Hth Granulat er et ustabiliseret (danner ikke klorlås), let opløseligt granulat, som anvendes i alle typer pools og spa. Både til den daglige pasning og til shockklorering

Brugsanvisning – Daglig

- a. Test først vandets pH værdi med testsættet og juster, hvis nødvendigt til mellem 7,0-7,4
- b. Test klorværdien med testsættet og tilsæt den nødvendige mængde klor op til 1 ppm.
(i almindelighed 100 g = 1 dl = 1 kop pr. 25 m³ vand.
 1. Den mængde klor der ønskes tilsat, hældes op i en ren plastspand og opløses i rent vand under forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne.
 2. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. Kan virkningen kontrolleres ved en ny klormåling.

Brugsanvisning – Nyopstart eller ved periodevis chockklorering

Ved nyfyldning, sæsonopstart eller periodevis chockklorering tilsætte 300 g klor pr. 25 m³

Brugsanvisning – pH justering efter tilsætning af klor

Bayrol og HTH granulat er et klorprodukt som efter tilsætningen hæver vandets pH værdi. Juster derfor din pH værdi igen efter tilsætningen af klor

Brugsanvisning – klorværdier

Klorniveauet skal holdes mellem 1-3 mg/l. / 1-3 ppm